



Case IH Magnum 315 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 212200

| Merkki | Case IH | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€) | 212200 |
|---|-------------------|--|-----------------|--|--------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW) | 832 | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi | 6/8700 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrisen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 229 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 255 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 255(263) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2000 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 1531/1400 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW) | 47 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 3,3(1,0)...40(50) | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | (1600) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste) | 18(19)/4 |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste) | 18(19) | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min) | B(A,B) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1803(1803/1803) | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 166(221/282) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa) | 37 | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäättö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 5ES(6ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 105 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioarenkaat takana | 710/70R42 | Vakioarenkaat edessä | 600/70R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa) | 635+AB89 | Suurin korkeus vakioarenkain (m) | 345 | Akseliväli (m) | 306 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (m) | 1010 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 12070 | Taka-akselipaino (kg) | 7240 |
| Etuakselipaino (kg) | 4830 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 810 | Suurin melutaso (dB(A)) | 69 |

Ilmastointilaite:
A=automaattinen,
(lisävaruste)

on A

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus,
(lisävaruste)

on A

Ohjaamojousitus:
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

M

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|