



Case IH Magnum 380 CVX 50 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 318700

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	318700
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1038	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/8700 TI 4V	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	SCR+VGT	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	279
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	307	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	305(320)	Nimellis- kierrosluku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	1850(1850)/1300
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	41
Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1050	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B(A,B)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1803(1803/1803)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	166(221/282)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	61	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	5ES(6ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	105
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	710/70R42	eturenkaat	600/70R30
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	617+AB99	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	345	Akseliväli (cm)	316
(cm)	1010	Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	12550	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7530

Taka- akseli- paino (kg)	5020	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	810	Suurin melutaso (dB(A))	69
Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)	on A	Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on A	Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M
Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:			