



## Case IH Magnum 380 CVX 50 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 341000

| Merkki  | Case IH       | Valmistusmaa  | USA             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2022 sis.alv 24 % (€)                               | 341000          |
|---|---------------|---|-----------------|---|-----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1111          | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                   | 6/8700 TI 4V    | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5   | 5               |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | DOC+SCR-F+VGT | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | CR              | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 279             |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 307           | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | 305(320)        | Nimelliskierrosuku (r/min)  | 2000            |
| Tehonormi   | ISO 14396     | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)  |                 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 1850(1850)/1300 |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396     | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen  | V               | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                 | 46              |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 0,03...50     | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)              | 1050            | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | Portaaton       |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)  | Portaaton     | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                      | HS              | Aluevaihe synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                | -               |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | B(A,B)        | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)  | 1803(1803/1803) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 166(221/282)    |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)  | 61            | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 5ES(6ES)        | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 105             |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E             | Vakioengastus   | 710/70R42       | eturenkaat  | 600/70R30       |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 617+AB99      | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 345             | Akseliväli (cm)   | 316             |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 1060          | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)               | 14260           | Taka-akselipaino (kg)   | 8670            |
| Etuakselipaino (kg)   | 5590          | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | 810             | Suurin melutaso (dB(A))   | 69              |

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste) on A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on A  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

|  |   |             |  |
|--|---|-------------|--|
| Etujousitus M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: |  |
|--|---|-------------|--|