



Case IH Magnum 400 CVX 50 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 340000

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€)	340000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1063	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/8700 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue	DOC+SCR-F+VGT	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	291
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	320	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)		Nimelliskierros-luku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1850(1850)/1301
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14397	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	39
Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1050	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B(A,B)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1803(1803/1803)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	166(221/282)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	62	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	5ES(6ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	105
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioirengastus	710/70R42	eturenkaat	600/70R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	617+AB99	Suurin korkeus vakioirenkain (cm)	345	Akseliväli (cm)	316
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1010	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	12550	Taka- akselipaino (kg)	7530
Etu- akselipaino (kg)	5020	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	810	Suurin melutaso (dB(A))	69

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste) on A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on A
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	
--	---	-------------	--