



Case IH Maxxum 115 MC 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 81900

| Malli | Case IH | Valmistusmaa | A | Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€) | 81900 |
|---|--------------------|---|--------------|--|--------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 952 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6728 TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 86 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 94 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 104(112) |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 | Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 543/1400(575/1600) | Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 45 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 62 | Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,3..40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | (1950) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 16(17)/16 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/82(5/107) |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,(E),(Av) |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 1969/1546/2120 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 113 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 18 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 78.6 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 18.4R38 | eturenkaat | 14.9R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 220 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 294 | Akseliväli (cm) | 266 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 871 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5350 | Taka-akselipaino (kg) | 3450 | Etuakselipaino (kg) | 1900 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 270 | Suurin melutaso (dB(A)) | 72 | Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste) | on |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-