



Case IH Maxxum 115 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 102600

| Merkki | Case IH | Valmistusmaa | AT | Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€) | 102600 |
|---|-------------------|---|----------------|--|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1115 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4485 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 4 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue | DOC+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 85 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 92 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 96(107) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 528/1500(590/1500) |
| Vääntöarvon mittaustandardi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 71 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,2(0,2)...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | (1920) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 16(17)/16 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/82(5/107) | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,(E),B,(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1969/1546/1893 | Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 80 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 38 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S(6S) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 69,8 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 18.4R38 | eturenkaat | 14.9R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 220 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 294 | Akseliväli (cm) | 264 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 545 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 6500 | Taka- akselipaino (kg) | 3600 |

| | | | | | |
|--|-------|--|----|--|-----|
| Etu- akselipaino (kg) | 2800 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 69 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (M) |
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | | | |