



Case IH Maxxum 125 MC 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 79700

| Malli | Case IH | Valmistusmaa | A | Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 % | 79700 |
|---|--------------------|---|------------|--|-------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 857 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6728T14V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla | 93 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta | 101 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) | 111 |
| Nimelliskierrosluku | 2200 | Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta | - |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | 593/1400(620/1600) | Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Ilmoitettu vääntömomenttinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla) | 45 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden | 58 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) | 2,3..40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa | (1950) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 16/16 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/82 |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) | A,B,(AV) |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 | 1969/2120 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) | 113 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydrauliöljy | 18 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) | 4SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | 78.6 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 18.4R38 | eturenkaat | 14.9R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) | 220 |
| Suurin korkeus vakioenkain | 294 | Akseliväli | 266 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) | 871 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) | 5350 | Taka-akselipaino | 3450 | Etuakselipaino | 1900 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja | 270 | Suurin melutaso | 72 | Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste) | on |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-