



## Case IH Maxxum 125 MC 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 79700

Malli	Case IH	Valmistusmaa	A	Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 %	79700
Hinta nimellistehon kilowattia kohti	857	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6728T14V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla	93	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta	101	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)	111
Nimelliskierrosluku	2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta	-
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	593/1400(620/1600)	Vääntöarvon mittausunormi	ISO 14396	Ilmoitettu vääntömomentinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla)	45
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden	58	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena)	2,3..40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa	(1950)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	16/16	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/82
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)	A,B,(AV)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000	1969/2120	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)	113	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydrauliöljy	18
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste)	4SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	78.6	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	18.4R38	eturenkaat	14.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)	220
Suurin korkeus vakioenkain	294	Akseliväli	266	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena)	871
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)	5350	Taka-akselipaino	3450	Etuakselipaino	1900
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja	270	Suurin melutaso	72	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-