



## Case IH Maxxum 140 EP 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 99800

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	A	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	99800
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	883	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=väliläähditys, 4V=neliventtiilikansi	6/6728 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	103
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	113	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	122(129)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	632/1500(726/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	48
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,2(0,2)...40(50)	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	(1920)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	16(17)/16
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	4/82(5/107)	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	A,(E),B(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1969/1546/1893	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	80(113)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	38	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	3S(6S)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	71.2
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakiojenkaat takana	18.4R38	Vakiojenkaat edessä	14.9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	227+AB36	Suurin korkeus vakiojenkain (m)	294	Akseliväli (m)	263

Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)	871	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5430	Taka-akselipaino (kg)	3500
Etuakselipaino (kg)	1930	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	72
Ilmastointilaitte: A=automaattinen, (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)	(M)
Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			