



Case IH Maxxum 140 MC EP DL 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 113600

| Merkki | Case IH | Valmistusmaa | A | Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€) | 113600 |
|---|-------------------|---|---------------------|--|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1005 | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi | 6/6728 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 103 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 113 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 122(129) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 632/1500(726/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW) | 48 |
| Nopeusalue moottorin nimelliso-opeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,2(0,2)...40(50) | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | (1920) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste) | 16(17)/16 |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste) | 4/82(5/107) | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min) | A,E,B,(Be)(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1969/1546/1893/1621 | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 113 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa) | 38 | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 4ES(7ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 78.7 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioarenkaat takana | 18.4R38 | Vakioarenkaat edessä | 14.9R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa) | 227+AB36 | Suurin korkeus vakioarenkain (m) | 294 | Akseliväli (m) | 263 |

| | | | | | |
|--|-------|--|------|---|------|
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m) | 871 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5430 | Taka-akselipaino (kg) | 3500 |
| Etuakselipaino (kg) | 1930 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 72 |
| Ilmastointilaitte: A=automaattinen, (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | M |
| Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | | | |