



## Case IH Maxxum 140 MC 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 84400

| Malli   | Case IH            | Valmistusmaa  | A          | Ohjehinta vakiovarustein<br>1/2007 sis.alv 22 %   | 84400       |
|---|--------------------|---|------------|---|-------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti  | 812                | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi | 6/6728T14V | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                        | CR          |
| Teho nimelliskierroksilla   | 104                | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta   | 112        | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)                             | 122         |
| Nimelliskierrosluku   | 2200               | Tehonormi   | ISO 14396  | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta                                   | -           |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)                                   | 613/1400(678/1600) | Vääntöarvon mittausunormi   | ISO 14396  | Ilmoitettu vääntömomentinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla) | 35          |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori  | V                  | Paino/nimellistehon kilowattia kohden   | 51         | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena)                                     | 2,3..40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa         | (1950)             | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)                                   | 16/16      | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                  | 4/82        |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)             | HS                 | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                 | on         | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)     | A,B,(AV)    |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000   | 1969/2120          | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)                | 113        | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydrauliöljy       | 18          |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) | 4SE                | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)  | 78.6       | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E           |
| Vakioengastus   | 18.4R38            | eturenkaat  | 14.9R28    | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)  | 220         |
| Suurin korkeus vakioenkain  | 294                | Akseliväli  | 266        | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena)   | 871         |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)          | 5350               | Taka-akselipaino  | 3450       | Etuakselipaino  | 1900        |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja  | 270                | Suurin melutaso   | 72         | Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)   | on          |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-