



Case IH Maxxum 140 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 78900

| Malli | Case IH | Valmistusmaa | A | Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€) | 78900 |
|---|----------------|---|-----------|---|------------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 759 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 6/6728 TI | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | M |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 104 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 | Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 625/1400 | Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 38 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 51 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,3(0,3)..40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 16(17)/16 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/82(5/107) |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,(E),(Av) |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 1969/1546/2120 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 80(113) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 18 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(6)S | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 69.8 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 18.4R38 | eturenkaat | 14.9R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 220 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 287 | Akseliväli (cm) | 266 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 871 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5330 | Taka-akselipaino (kg) | 3440 | Etuakselipaino (kg) | 1890 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 72 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-