



Case IH Maxxum 150 ActiveDrive 8 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 132100

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	AT	Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€)	132100
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1139	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/6728 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	6
Päästönrajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	SCR+VGT	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	110
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	116	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	121(129)	Nimelliskierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	650/1500(740/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	56
Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,2(0,2)...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(1920)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16(17)/16
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	3x8	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E,(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1969/1546/1893/1621	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	113
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	38	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4ES(7ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	77.1
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakiorengastus	18.R38	eturenkaat	14.9R28
Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	220	Suurin korkeus vakiorengas (cm)	294	Akseliväli (cm)	264

Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)	545	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6500	Taka-akselipaino (kg)	3602
Etuakselipaino (kg)	2800	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	69
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			