



Case IH Maxxum 150 AD8 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 152700

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	AT	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	152700
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1316	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6728 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	DOC+SCR-F	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	110
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	116	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	121(129)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	650/1500(740/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	47
Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,2...50(0,2...50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	(1920)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24x24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	8	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E,(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1969/1546/1893/1621	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	150
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	38	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4ES(7ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	77,1
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	18.4R38	eturenkaat	14.9R28
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	250+AB39	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	294	Akseliväli (cm)	264
Kääntö-	1040	Paino ajokunnossa	5420	Taka-akselipaino	3000

Etuakselipaino	2420	Vakiovarusteena	-	Suurin	69
Ilmastointilaite	on(A)	Ilmaistuin	on	Ohjaamojousitus	M
Etujousitus	H	Lisätiedot:			