



## Case IH Maxxum 150 CVX DL 50 2021

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 159300

| Merkki  | Case IH                 | Valmistusmaa  | AT                  | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2021 sis.alv 24 % (€)   | 159300             |
|---|-------------------------|---|---------------------|---|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1489                    | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiili- kansi                         | 6/6728 TI 4V        | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B 4 5   | 5                  |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty<br>pakokaasukierto VGT =<br>muuttuva- geometrinen<br>ahdin DPF =<br>hiukkassuodatin SCR =<br>urearuiskutus (/AdBlue) | DOC+SCR-F               | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                     | CR                  | Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)   | 99                 |
| Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)  | 107                     | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                                  | 121(129)            | Nimelliskierrosuku (r/min)  | 2200               |
| Tehonormi   | ISO 14396               | Voa-teho<br>nimelliskierroksilla ilman<br>lisäteho- ominaisuutta<br>(kW)                                    |                     | Suurin vääntö ilman<br>lisäteho- ominaisuutta<br>(lisäteholla)/ vastaava<br>kierrosuku (Nm) | 605/1500(700/1500) |
| Vääntöarvon mittaustandardi   | ISO 14397               | Jäähdystytuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen<br>H=hydraulinen                         | V                   | Paino suurimman tehon<br>kilowattia kohden (ilman<br>lisätehoa) (kg/kW)                     | 51                 |
| Nopeusalue moottorin<br>nimellisnopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)   | 0,03...50               | 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosuku ilman kuormaa<br>(r/min)        | 1600                | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste)<br>(kpl)                                 | Portaaton          |
| Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)  | Portaaton               | S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnan-<br>vaihdin T=turbiinikytkin<br>(lisävaruste)                   | HS                  | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintä- aluetta)                                      | -                  |
| Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Bx=1300 Av=ajovoimanotto<br>(lisä- tai valinnaisvaruste)<br>(r/min)   | A,B,E,(B,E,Be),<br>(Av) | Moottorin pyörimisnopeus<br>vastaavilla Voa-nopeuksilla<br>(r/min)  | 1969/1546/1893/1622 | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)            | 133                |
| Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>ilman ylitäytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (l)  | 38                      | Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja<br>(lisävaruste) (kpl) | 4ES(7ES)            | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)  | 77,1               |
| Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen   | E                       | Vakioengastus   | 18.4R38             | eturenkaat  | 14.9R28            |
| Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 250+AB39                | Suurin korkeus<br>vakioenkain (cm)  | 294                 | Akseliväli (cm)   | 264                |

|  |       |   |         |   |      |
|--|-------|---|---------|---|------|
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 1040  | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5420    | Taka- akseli- paino (kg)  | 3000 |
| Etu- akseli- paino (kg)  | 2420  | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -       | Suurin melutaso (dB(A))   | 69   |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)   | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)  | on      | Ohjaamojousitus<br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | M    |
| Etujousitus M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | H     | Lisätiedot:   | 50 km/h |   |      |