



## Case IH MXM120 PRO DL FPS 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 69500

Malli	Case IH	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 %	69500
Hinta nimellistehon kilowattia kohti	764	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/7500TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M
Teho nimelliskierroksilla	91	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)	-
Nimelliskierrosluku	2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta	-
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	515/1400	Vääntöarvon mittaussnormi	ISO 14396	Ilmoitettu vääntömomentinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla)	30
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden	60	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena)	1,9...40
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	18/6	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	18/
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)	A,B,E,(Av)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000	1970/2120	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)	112	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy	25
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste)	4S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	67	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	18.4R38	eturenkaat	14.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)	285
Suurin korkeus vakioenkain	296	Akseliväli	272	Kääntöpyyrän halkaisija (lisävarusteena)	1026
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)	5465	Taka-akselipaino	3279	Etuakselipaino	2186
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja	450	Suurin melutaso	77	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M,S  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-