



Case IH Optum 300 CVX 50 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 321000

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	AT	Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€)	321000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1452	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/6728 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	DOC+SCR-F+VGT	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	221
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	221	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(230)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1282/1400
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	52
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1300 (50 km/h 1600)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan-vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1930/1598/1912/1583	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	223
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	70	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	5ES(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	120
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	710/75R42	eturenkaat	650/60R34
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	601+AB96	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	343	Akseliväli (cm)	300
Kääntöpyyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1140	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	11520	Taka-akselipaino (kg)	6925

Etuakselipaino (kg)	4595	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	65
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on A	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on A	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	50 km/h		