



## Case IH Optum 315 CVX 50 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 261000

| Merkki  | Case IH   | Valmistusmaa  | AT                  | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2019 sis.alv 24 % (€)                                 | 261000    |
|---|-----------|---|---------------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1120      | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiilikansi                     | 6/6728 TI 4V        | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B 4 5   | 5         |
| Päästönrajoitus- tekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati<br>SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | SCR+VGT   | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | CR                  | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 224       |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)   | 233       | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | -                   | Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2200      |
| Tehonormi   | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       |                     | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 1282/1400 |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396 | Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                            | V                   | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 45        |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 0,03...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)             | 1300 (50 km/h 1600) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)  | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | HS                  | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                   | -         |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,B,Be  | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)  | 1930/1598/1912/1583 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 210       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)   | 70        | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 5ES(8ES)            | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 110       |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E         | Vakioengastus   | 650/85R38           | eturenkaat  | 600/70R30 |
| Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 630+AB96  | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 333                 | Akseliväli (cm)   | 300       |
| Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 1150      | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 10500               | Taka-akselipaino (kg)   | 6360      |

|  |      |  |       |  |    |
|--|------|--|-------|--|----|
| <b>Etuakselipaino (kg)</b>   | 4140 | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b> | -     | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 69 |
| <b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>  | on A | <b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>  | on A  | <b>Ohjaamojousitus</b><br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | M  |
| <b>Etujousitus M=mekaaninen<br/>H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | H    | <b>Lisätiedot:</b>                                   | 50 km |  |    |