



Case IH PUMA 140 MC 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 89200

Malli	Case IH	Valmistusmaa	A	Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€)	89200
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	858	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6728TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	104	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	112	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	123(131)
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	643/1400 (678/1600)	Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	42
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	60	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,3..40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(1660)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	28/12	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	18(19)/
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E,Av
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1970/1547/2120	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	113	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	18
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	82.6	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	650/65R38	eturenkaat	540/65R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	300
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	302	Akseliväli (cm)	274	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1026
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6250	Taka-akselipaino (kg)	3850	Etuakselipaino (kg)	2400
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	450	Suurin melutaso (dB(A))	71	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-