



## Case IH PUMA 145 CVX 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 115400

Malli	Case IH	Merkki	A	Valmistus- maa (€)	115400
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	1079	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6728 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3B
Päästö-normi EU Stage	SCR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	107
Teho nimelliskierroksilla (kW)	120	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	129(138)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	698/1400 (810/1500)
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	50	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	57	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,03...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	1450
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	Portaaton	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B,E,(Av)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1970/1547/2120
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	125	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	18	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl)	4ES(7ES)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	82.6	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	20.8R38
Vakioengastus	16.9R28	(l)	270	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	301
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	274	Akseliväli (cm)	1026	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	6150
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3790	Taka-akselipaino (kg)	2360	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	69	Suurin melutaso	on(A)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	(M)	<b>Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	-
---	-----	--	-----	---	---

**Lisätiedot:**