



Case IH Puma 150 MCE SPS 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 126900

| Merkki | Case IH | Valmistusmaa | AT | Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€) | 126900 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1032 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans | 6/6728 TI 4V | Päästö normi EU Stage 3A 3B 4 | 4 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | SCR+VGT | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksill (kW) | 112 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 123 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 131(142) | Nimelliskierrosluk (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 700/1500(805/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 57 |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,9...40(50)/(0,4..40) (50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | (1660) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 28(29)/12 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste) | 6/151 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E(B,Be,E)(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa- nopeuksilla (r/min) | 1969/1546/1893(1893/1621/1592) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 113 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 37 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES(8ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 82.6 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------|---------|
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 20.8R38 | eturenkaat | 16.9R38 |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------|---------|

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 270+AB48 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 302 | Akseliväli (cm) | 274 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1026 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovaruste (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 7000 | Taka-akselipaino (kg) | 4200 |
| Etuakselipaino (kg) | 2800 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 500 | Suurin melutaso (dB(A)) | 69 |
| Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) | Ohjaamajousitu M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | M |
| Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | | | |