



Case IH Puma 155 MC 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 101800

| merkki | Case IH | Valmistusmaa | A | Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€) | 101800 |
|--|-----------|---|-------------------|--|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 821 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6728 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3A |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | - | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 114 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 124 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 134(142) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 690/1400(748/1600) |
| Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi | ISO 14396 | Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%) | 39 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 51 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,9(0,3)...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | (1660) |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 16(17)/16 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 6/151 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1970/1547/2120 |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 113 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 18 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(8ES) |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 82.6 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 20.8R38 |
| eturenkaat | 16.9R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 300 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 301 |
| Akseliväli (cm) | 274 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1026 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 6300 |

| | | | | | |
|--|------|---|-------|--|----|
| Taka-akselipaino (kg) | 3880 | Etuakselipaino (kg) | 2420 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - |
| Suurin melutaso (dB(A)) | 72 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on |
| Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (M) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | - |