



## Case IH Puma 155 MCE 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 108900

| merkki  | Case IH   | Valmistusmaa  | A                 | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2012 sis.alv 23 % (€)  | 108900             |
|---|-----------|---|-------------------|--|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 878       | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=väljäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                | 6/6728 TI 4V      | Päästönormi EU Stage   | 3A                 |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | -         | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | CR                | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 114                |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 124       | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | 134(142)          | Nimelliskierros-luku (r/min)   | 2200               |
| Tehonormi   | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                  |                   | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)                    | 690/1400(748/1600) |
| Vääntöarvon mittausnormi<br>Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnoisuus (%)  | 39                | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen   | V                  |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)   | 51        | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                  | 1,9(0,3)...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)             | (1660)             |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)   | 18(19)/6  | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | 18(19)/           | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                          | HS                 |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)   | -         | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E(Av)         | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)   | 1970/1547/2120     |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)  | 113       | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)       | 18                | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäättö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES(8ES)           |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 82.6      | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E                 | Vakioengastus  | 20.8R38            |
| eturenkaat  | 16.9R28   | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)  | 300               | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 301                |
| Akseliväli (cm)   | 274       | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 1026              | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                  | 6300               |
| Taka-akselipaino (kg)   | 3880      | Etuakselipaino (kg)   | 2420              | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | -                  |

| Suurin melutaso (dB(A))   | 72 | Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)                        | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus<br>(lisävaruste) | on |
|---|----|--|-------|---|----|
| Ohjaamo- jousitus<br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | M  | Etujousitus H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | (H)   | Lisätiedot:                                     | -  |