



Case IH Puma 160 CVX DL 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 141900

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	A	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	141900
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1092	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6728 TI 4V	Päästönormi: EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	118
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	130	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	140(149)	Nimelliskierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosluku (Nm)	767/1400(866/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	55
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1450	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1969/1546/1893	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	125(140)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)	48	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4ES(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	82.6
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarenkaat	20.8R38	Vakioengastus eturenkaat	16.9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	330+AB48	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	309	Akseliväli (cm)	273
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1026	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7100	Taka-akselipaino (kg)	4200

Etuakselipaino (kg)	2900	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	384	Suurin melutaso (dB(A))	69
Ilmastointilaite: A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	M
Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			