



Case IH Puma 160 MCE 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 117800

merkki	Case IH	Valmistusmaa	A	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	117800
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	906	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6728 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	118
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	130	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	140(149)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	767/1400(866/1500)
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnoisuus (%)	50	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	48	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,9(0,3)...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	(1660)
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	18(19)/6	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	18(19)/	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1970/1547/2120
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	113	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	18	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4ES(8ES)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	82.6	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	20.8R38
eturenkaat	16.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	330	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	301
Akseliväli (cm)	274	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1026	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6300
Taka-akselipaino (kg)	3880	Etuakselipaino (kg)	2420	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	384

Suurin melutaso (dB(A))	69	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on
Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:	-