



## Case IH PUMA 165 MC 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 97500

| Malli   | Case IH                | Valmistusmaa  | A           | Ohjehinta vakiovarustein<br>1/2008 sis.alv 22 % (€)   | 97500        |
|---|------------------------|---|-------------|---|--------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)   | 793                    | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi | 6/6728TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | CR           |
| Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 123                    | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                      | 132         | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | 150          |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2200                   | Tehonormi   | ISO 14396   | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                  | -            |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)                                    | 774/1400<br>(874/1600) | Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396   | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)  | 45           |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori  | V                      | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)                                     | 56          | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                  | 0,3...40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)       | 1660                   | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | 29/12       | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | 19/          |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                   | HS                     | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                 | -           | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B,E          |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)   | 1526/2178              | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 150         | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)       | 21           |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES (8ES)              | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 86          | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E            |
| Vakioengastus   | 580/70R38              | eturenkaat  | 480/70R28   | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)  | 440          |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 307                    | Akseliväli (cm)   | 288         | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 1250         |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)           | 6900                   | Taka-akselipaino (kg)   | 4150        | Etuakselipaino (kg)   | 2750         |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | 384                    | Suurin melutaso (dB(A))   | 69          | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)  | on A         |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on(A)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M,S  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-