



Case IH PUMA 165 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 91800

Malli	Case IH	Valmistusmaa	A	Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 %	91800
Hinta nimellistehon kilowattia kohti	746	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6728TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla	123	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta	132	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)	150
Nimelliskierrosluku	2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta	-
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	774/1400 (874/1600)	Vääntöarvon mittaussnormi	ISO 14396	Ilmoitettu vääntömomenttinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla)	45
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden	56	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena)	0,3...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa	1660	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	29/12	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	19/
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)	B,E
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000	1526/2178	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)	120	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy	21
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste)	4S (9ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	86	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	580/70R38	eturenkaat	480/70R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)	440
Suurin korkeus vakioenkain	307	Akseliväli	288	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena)	1250
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)	6900	Taka-akselipaino	4150	Etuakselipaino	2750
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja	384	Suurin melutaso	69	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on (A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on (A)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M,S
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-