



Case IH Puma 170 CVX DL 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 149700

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	A	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	149700
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	1085	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	6/6728 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	123
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	138	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	151(160)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierrosuku (r/min)	825/1500(960/1500)
Vääntöarvon mittaussnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	54
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...40(50)	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1450	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	Portaaton
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	B,E(A,B,Be,E)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1569/1893(1931/1598/1912/1583)	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	170
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioöljy (litraa)	50	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	5ES(9ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	86.5(104.6)

Nostolaitteen hallinta: E **Vakiorenkaat takana** 650/65R42 **Vakiorenkaat edessä** 540/65R30
M=mekaaninen,
E=sähköinen

Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	395+AB48	Suurin korkeus vakioenkain (m)	311	Akseliväli (m)	288
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)	1150	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7500	Taka-akselipaino (kg)	4520
Etuakselipaino (kg)	2980	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	384	Suurin melutaso (dB(A))	69
Ilmastointilaitte: A=automaattinen, (lisävaruste)	on A	Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)	M
Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			