



Case IH Puma 170 MC 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 129500

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	A	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	129500
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	938	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6728 TI 4V	Päästönormi: EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	123
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	138	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	151(160)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm)	825/1500(960/1500)
Vääntöarvon mittausunormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	59
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,0(0,3)...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	(1740)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	18(19)/6
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	18(19)/	S=suunnanvaihdin, HS= hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä-tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,E(A,B,Be,E)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1569/1893(1931/1598/1912/1583)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	120(150)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)	50	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(4S+4ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	86.5(104.6)
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarenkaat	650/65R42	Vakioengastus eturenkaat	540/65R30

Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	395+AB48	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	311	Akseliväli (cm)	288
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1150	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	8200	Taka-akselipaino (kg)	4960
Etuakselipaino (kg)	3240	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	384	Suurin melutaso (dB(A))	69
Ilmastointilaitte: A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	(M)
Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			