



Case IH Puma 185 MC FPS 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 165000

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	AT	Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€)	165000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1107	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6728 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertä VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue	DOC+SCR-F	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	134
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	149	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	153(168)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	840/1500(940/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	55
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,3... 40(50)/(0,3... 40)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	(1660)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	28/12
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	18(19)	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä-tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,E(A,B,Be,E)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1569/1893(193/1598/1912/1583)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	120(150)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	50	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	104
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/65R42	eturenkaat	540/65R30

Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	395+AB48	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	305	Akseliväli (cm)	288
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1150	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	8200	Taka- akselipaino (kg)	4960
Etu- akselipaino (kg)	3240	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	500	Suurin melutaso (dB(A))	69
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			