



## Case IH Puma 185 MCE FPS 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 151800

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	AT	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	151800
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1019	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	6/6728 TI 4V	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	SCR+VGT	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	134
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	149	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	153(168)	Nimellis- kierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	840/1500(940/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähditys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	55
Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,3... 40(50)/(0,3...40)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(1660)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	28/12
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	18(19)	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,E(A,B,Be,E)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa- nopeuksilla (r/min)	1569/1893(193/1598/1912/1583)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	150
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	50	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	5ES(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	104
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/65R42	eturenkaat	540/65R30

<b>Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	395+AB48	<b>Suurin korkeus vakiorenkain (cm)</b>	305	<b>Akseliväli (cm)</b>	288
(cm)	1150	<b>Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)</b>	8200	<b>Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	4960
<b>Taka- akseli- paino (kg)</b>	3240	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	500	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	69
<b>Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	M
<b>Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>			