



Case IH PUMA 195 MC 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 120000

Malli	Case IH	Merkki	A	Valmistus- maa (€)	120000
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	828	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6728 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	145
Teho nimelliskierroksilla (kW)	156	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	172(177)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	860/1400 (965/1600)
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	37	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	53	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	(0,3)2,3...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	(1660)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	18(19)/6	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	18(19)/	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	B,E	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1569/1893
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	120	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	21	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	4S (9ES)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	86	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	650/65R42
Vakioengastus	540/65R30	(l)	440	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	307
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	288	Akseliväli (cm)	1250	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	7700
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4640	Taka-akselipaino (kg)	3060	Etuakselipaino (kg)	384
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	69	Suurin melutaso	on(A)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(M)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	-----	--	-----	---	---

Lisätiedot: