



Case IH Puma 200 MCE 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 142900

| Merkki | Case IH | Valmistusmaa | A | Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€) | 142900 |
|---|-------------------|--|--------------------------------|---|---------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 893 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6728 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue) | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 147 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 160 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 173(184) | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 927/1500(1082/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW) | 48 |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,0(0,3)...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | (1740) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 18(19)/6 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 18(19)/ | S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min) | B,E(A,B,Be,E) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1569/1893(1931/1598/1912/1583) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 120(150) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l) | 50 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 5ES(9ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 86.5(104.6) |

Nostolaitteen hallinta E **Vakioengastus** 650/65R42 **eturenkaat** 540/65R30
M=mekaaninen
E=sähköinen

| | | | | | |
|---|----------|--|-------|--|------|
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 395+AB48 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 316 | Akseliväli (cm) | 288 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1150 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 7700 | Taka-akselipaino (kg) | 4640 |
| Etuakselipaino (kg) | 3060 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 384 | Suurin melutaso (dB(A)) | 69 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä | M |
| Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | - | | |