



Case IH Puma 220 MCE 50 FPS 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	AT	Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€)	0
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)		Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/6728 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertä VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	DOC+SCR-F	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	164
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	179		179(194)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	1000/1500(1100/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdystyuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	46
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,9...50/(0,4..50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	(1660)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	28/12
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	18(19)	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä-tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,E(A,B,Be,E)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa- nopeuksilla (r/min)	1569/1893(193/1598/1912/1583)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	150
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	50	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	104

Nostolaitteen hallinta
M=mekaaninen
E=sähköinen

E

Vakiorengastus

650/65R42

eturenkaat

540/65R30

Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	395+AB48	Suurin korkeus vakioirenkain (cm)	305	Akseliväli (cm)	288
Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1030	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	8200	Taka-akselipaino (kg)	4960
Etuakselipaino (kg)	3240	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	500	Suurin melutaso (dB(A))	69
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	50 km/h		