



Case IH PUMA 225 CVX 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 140900

| Malli | Case IH | Valmistusmaa | A | Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€) | 140900 |
|---|-------------------------|---|--------------|---|---------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 854 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 6/6728 TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 165 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 169 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 181(185) |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 | Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 950/1400 (1025/1500) | Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 33 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 47 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,03...40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 1450 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B,BE |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 1700/1893 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 150 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 21 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 5ES (9ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 95 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 650/65R42 | eturenkaat | 540/65R30 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 440 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 307 | Akseliväli (cm) | 288 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1250 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 7700 | Taka-akselipaino (kg) | 4640 | Etuakselipaino (kg) | 3060 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 384 | Suurin melutaso (dB(A)) | 69 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on A |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on(A)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-