



Case IH PUMA 225 CVX 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 143500

Malli	Case IH	Merkki	A	Valmistus- maa (€)	143500
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	870	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6728 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	165
Teho nimelliskierroksilla (kW)	169	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	181(185)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	950/1400 (1025/1500)
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	33	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystyсуuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	47	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,03...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	1450
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	Portaaton	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	B,Be	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1700/1893
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	150	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	21	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	5ES (9ES)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	95	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	650/65R42
Vakioengastus	540/65R30	(l)	440	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	307
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	288	Akseliväli (cm)	1250	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	7700
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4640	Taka-akselipaino (kg)	3060	Etuakselipaino (kg)	384
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	69	Suurin melutaso	on A	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	M	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---	---	-----	--	---

Lisätiedot: