



Case IH Puma 230 CVX 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 157600

| merkki | Case IH | Valmistusmaa | A | Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€) | 157600 |
|--|-----------|---|---------------|---|----------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 861 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6728 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 168 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 183 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 192(198) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1089/1500(1160/1500) |
| Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi | ISO 14396 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentin nousu (%) | 49 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 42 | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,03...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1450 |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1700/1893 |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 120 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 21 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES(9ES) |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 95 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R42 |
| eturenkaat | 540/65R30 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 395 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 307 |
| Akseliväli (cm) | 288 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1150 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 7700 |

| | | | | | |
|--|------|---|------|--|-------|
| Taka-akselipaino (kg) | 4640 | Etuakselipaino (kg) | 3060 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 384 |
| Suurin melutaso (dB(A)) | 69 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on A | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) |
| Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | M | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | - |