



## Case IH Puma 260 CVX AFS CONNECT 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 308300

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	AT	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	308300
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1504	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6728 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	DOC+SCR-F+VGT	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	191
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	205	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	207(222)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1140/1500(1250/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	40
Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1250	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä-tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,E(A,B,Be,E)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1569/1893(1931/1598/1912/1583)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	150(170)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	50	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	5ES(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	104

Nostolaitteen hallinta  
M=mekaaninen  
E=sähköinen

E

Vakioengastus

710/70R42

eturenkaat

650/70R30

<b>Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	470+AB61	<b>Suurin korkeus vakio renkain (cm)</b>	305	<b>Akseliväli (cm)</b>	288
<b>Kääntö-</b>	1030	<b>Paino ajokunnossa</b>	8250	<b>Taka-akselipaino</b>	4980
<b>Etuakselipaino</b>	3270	<b>Vakiovarusteena</b>	500	<b>Suurin</b>	69
<b>Ilmastointilaite</b>	on A	<b>Ilmaistuin</b>	on(A)	<b>Ohjaamojousitus</b>	M
<b>Etujousitus</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>			