



Case IH Quadtrac 550 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 488700

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)	488700
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1084	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/12900 TTI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	410
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	451	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	440(451)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	2611/1400
Vääntöarvon mittaustandardi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)	54
Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	4,0...37	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)		Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/2
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	16	S=suunnan-vaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)	(B)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	(2000)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	159(216/428)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	6ES(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	(89.5)
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	telat	eturenkaat	telat
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	1881+AB242	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	395	Akseliväli (cm)	391
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1440	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	24500	Taka-akselipaino (kg)	11025
Etuakselipaino (kg)	13475	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste) on A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste) on A

Ohjaamojousitus M
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	Runko-ohjattava kumitelatraktori
--	---	-------------	-------------------------------------