



Case IH Quadtrac 580 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	0	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	6/12900 TTI 4V	Päästönormi EU Stage	4
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	HI-eSCR	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	433
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	476	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	463(476)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	2757/1400
Vääntöarvon mittaustandardi	ECE R120	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	H	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	51
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	4,0...37	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)		Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	16/2
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	16	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	(B)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	(2000)	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	159(216/428)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)		Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	6ES(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	(89.5)
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioarenkaat takana	telat	Vakioarenkaat edessä	telat
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	1881+AB321	Suurin korkeus vakioarenkain (m)	395	Akseliväli (m)	391
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (m)	1440	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	24500	Taka-akselipaino (kg)	11025
Etuakselipaino (kg)	13475	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	

Ilmastointilaite:
A=automaattinen,
(lisävaruste)

on A

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus,
(lisävaruste)

on A

Ohjaamojousitus:
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

M

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

-

Lisätiedot:

Runko-ohjattava
kumitelatraktori

Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	Runko-ohjattava kumitelatraktori		
---	---	--------------------	-------------------------------------	--	--