



## Case IH Quadtrac 620 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)		Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/12900 TTI 4V	Päästönormi: EU Stage	4
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	HI-eSCR	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	462
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	509	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	492(509)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm)	2941/1400
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen	H	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	48
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	4,0...37	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)		Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/2
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	16	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	(B)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	(2000)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	159(216/428)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	6ES(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	(89.5)
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarenkaat	telat	Vakioengastus eturenkaat	telat
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	1881+AB322	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	395	Akseliväli (cm)	391
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1440	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	24500	Taka-akselipaino (kg)	11025
Etuakselipaino (kg)	13475	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	

Ilmastointilaitte: A =  
automaattinen (lisävaruste) on A

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus on A  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: M  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot:

Runko-ohjattava  
kumitelatraktori