



Case IH Quadtrac 620 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)	
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)		Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/12900 TTI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	HI-eSCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	462
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	509	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	492(509)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	2941/1400
Vääntöarvon mittaustandardi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	H	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	48.1
Nopeusalue moottorin nimellisoopudella (lisävarusteena) (km/h)	4,0...37	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)		Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/2
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	16	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	(B)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	(2000)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	159(216/428)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohojoja (lisävaruste) (kpl)	6ES(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	(89.5)
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	telat	eturenkaat	telat
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	1881+AB322	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	395	Akseliväli (cm)	391
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1440	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	24500	Taka-akselipaino (kg)	11025
Etuakselipaino (kg)	13475	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste) on A

Ilmainstui A =
aktiivijousitus (lisävaruste) on A

Ohjaamojousitus M
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot:

Runko-ohjattava
kumitelatraktori