



## Case IH Quantum 65C 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 48100

| merkki  | Case IH   | Valmistusmaa  | ITA       | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2012 sis.alv 23 % (€)   | 48100     |
|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1002      | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi               | 4/3200 TI | Päästönormi EU Stage  | 3A        |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | -         | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | M         | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 48        |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 48        | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | -         | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2300      |
| Tehonormi   | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                  |           | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)             | 290/1250  |
| Vääntöarvon mittaustandardi<br>Vääntöarvon mittaustandardi  | ISO 14396 | Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)   | 46        | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen                                    | V         |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)   | 59        | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                  | 0,7...40  | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)      | ei        |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)   | 32/16     | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | 2/18      | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                 | HS        |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)   | ei        | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E(Av,B) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)                                    | 1957/2125 |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)  | 64        | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)       | 12        | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4)      |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 27        | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | M(E)      | Vakioengastus   | 12.4R36   |
| eturenkaat  | 11.2R24   | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)  | 75        | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 238       |
| Akseliväli (cm)   | 210       | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 730       | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)           | 2825      |
| Taka-akselipaino (kg)   | 1825      | Etuakselipaino (kg)   | 1000      | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -         |

Suurin melutaso (dB(A)) 79

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

|   |   |  |   |             |   |
|---|---|--|---|-------------|---|
| Ohjaamo- jousitus<br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | - | Etujousitus H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | - | Lisätiedot: | - |
|---|---|--|---|-------------|---|