



## Challenger MT745C 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 294586

| merkki  | Challenger  | Valmistusmaa  | USA             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2012 sis.alv 23 % (€)   | 294586    |
|---|-------------|---|-----------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1364        | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi               | 6/8800 TI 4V    | Päästönormi EU Stage  | 3A        |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | -           | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | CR              | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 201       |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 216         | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | -               | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2200      |
| Tehonormi   | ECE R24     | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                  |                 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)             | 1337/1400 |
| Vääntöarvon mittaustandardi<br>Vääntöarvon mittaustandardi  |             | Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)   | 53              | Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen                                      | V         |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)   | 58          | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                  | 2,7(0,7)...39,7 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)      |           |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)   | 16(30)/4(8) | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | 16(30)          | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                 | HS        |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)   | -           | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B               | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)                                    | 2000      |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)  | 166(223)    | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)       |                 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 6SE       |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 118         | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E               | Vakioengastus   | telat     |
| eturenkaat  | telat       | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)  | 447(526)        | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 344       |
| Akseliväli (cm)   | 240         | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 300             | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)           | 12490     |
| Taka-akselipaino (kg)   | telat       | Etuakselipaino (kg)   | telat           | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -         |

| Suurin melutaso (dB(A))   | 73 | Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)                        | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus<br>(lisävaruste) | on(A)                      |
|---|----|--|-------|---|----------------------------|
| Ohjaamo- jousitus<br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) |    | Etujousitus H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | on    | Lisätiedot:                                     | Telatraktori ( kumitelat ) |