



Challenger MT755E 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 316500

Merkki	Challenger	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	316500
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1122	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	7/9800 TI 4V	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	SCR,cEGR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	261
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	282	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimelliskierrosluk (r/min)	2100
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1685/1500
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	48
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,7(0,7)...39,7	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)		Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16(30)/4(8)
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	16(30)	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	224(321)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(6)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	117,8
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	telat	eturenkaat	telat
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	773 + DEF 86,5	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	344	Akseliväli (cm)	240
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	300	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	13667	Taka-akselipaino (kg)	telat
Etuakselipaino (kg)	telat	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	1120	Suurin melutaso (dB(A))	

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste)

on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on A

Ohjaamojousitu
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

0

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

on

Lisätiedot:

Telatraktori (
kumitelat)