



## Challenger MT765E 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 338500

| Merkki  | Challenger      | Valmistusmaa  | USA          | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2016 sis.alv 24 % (€)   | 338500      |
|---|-----------------|---|--------------|---|-------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1121            | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikans                            | 7/9800 TI 4V | Päästö normi EU Stage 3A<br>3B 4  | 4           |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdetytty<br>pakokaasukiertö VGT =<br>muuttuva geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodati SCR =<br>urearuiskutus/AdBlu | SCR,cEGR        | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.  | CR           | Teho nimelliskierroksill (kW)   | 280         |
| Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)  | 302             | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                                  | 0            | Nimelliskierrosluk (r/min)  | 2100        |
| Tehonormi   | ISO 14396       | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho- ominaisuutta<br>(kW)                                       |              | Suurin vääntö ilman<br>lisäteho- ominaisuutta<br>(lisäteholla)/ vastaava<br>kierrosluk (Nm) | 1808/1500   |
| Vääntöarvon mittausnormi  |                 | Jäähdystytuuletin M=mek<br>V=visko Var=variaattori<br>S=sähköinen H=hydraulinen                             | V            | Paino suurimman tehon<br>kilowattia kohden (ilman<br>lisätehoa) (kg/kW)                     | 45          |
| Nopeusalue moottorin<br>nimellinopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)  | 2,7(0,7)...39,7 | 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluk ilman kuormaa<br>(r/min)        |              | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                    | 16(30)/4(8) |
| Powershift välityksiä kpl<br>/nopeudenlisäys %<br>(lisävaruste)   | 16(30)          | S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | HS           | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta)  | 0           |
| Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Bx=1300 Av=ajovoimanotto<br>(lisä- tai valinnaisvaruste)<br>(r/min)                                       | B               | Moottorin pyörimisnopeus<br>vastaavilla voa-nopeuksilla<br>(r/min)  | 2000         | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)            | 224(321)    |
| Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitäytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (l)  |                 | Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste)<br>(kpl) | 4(6)SE       | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)  | 117,8       |
| Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen  | E               | Vakioengastus   | telat        | eturenkaat  | telat       |
| Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 773 + DEF 86,5  | Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)  | 344          | Akseliväli (cm)   | 240         |
| Kääntöympyrän halkaisija<br>(lisävarusteena) (cm)   | 300             | Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustei (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja) (kg)                  | 13667        | Taka-akselipaino (kg)   | telat       |
| Etuakselipaino (kg)   | telat           | Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja (kg)  | 1120         | Suurin melutaso (dB(A))   |             |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on A  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu 0  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

on

Lisätiedot:

Telatraktori (  
kumitelat )