

Challenger MT845C 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 380490

merkki	Challenger	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	380490
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1078	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/15200 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	321
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	353	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ECE R24	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	2134/1400
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi		Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	53	Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	51	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,7(0,7)...39,7	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16(30)/4(8)	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	16(30)	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2000
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	166(223)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	6SE
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	140	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	telat
eturenkaat	telat	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	1150(1250)	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	346
Akseliväli (cm)	295	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	350	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	17938
Taka-akselipaino (kg)	telat	Etuakselipaino (kg)	telat	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A))	73	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)
Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)		Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	on	Lisätiedot:	Telatraktori (kumitelat)