



Challenger MT865C 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 440947

| Malli | Challenger | Merkki | USA | Valmistus- maa (€) | 440947 |
|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|
| Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 1160 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 6/15200 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
| Päästö-normi EU Stage | - | Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 380 |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 435 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2200 |
| Nimelliskierrosluku | ECE R24 | Tehonormi (kW) | | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 2525/1400 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) | | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 53 | Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu | V |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 49 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 2,7(0,7)...39,7 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min) | |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | 16(30)/4(8) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 16(30) | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | - | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | B | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 2000 |
| Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 166(223) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 6SE |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 140 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | telat |
| Vakioengastus | telat | (l) | 1250 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 346 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 295 | Akseliväli (cm) | 350 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 18447 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | telat | Taka-akselipaino (kg) | telat | Etuakselipaino (kg) | - |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 73 | Suurin melutaso | on (A) | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on (A) |

| | | | | | |
|---|--|--|----|---|----------------------------|
| Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | on | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | Telatraktori (kumitelat) |
|---|--|--|----|---|----------------------------|

Lisätiedot: