



## Challenger MT875C 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 470368

Malli	Challenger	Merkki	USA	Valmistus- maa (€)	470368
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	1107	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/15200 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierro SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	425
Teho nimelliskierroksilla (kW)	454	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	ECE R24	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	2828/1400
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	53	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	43	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	2,7(0,7)...39,7	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	16(30)/4(8)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	16(30)	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	B	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	2000
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	166(223)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)		Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl)	6SE
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	140	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	telat
Vakioengastus	telat	(l)	1250	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	346
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	295	Akseliväli (cm)	350	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	18447
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	telat	Taka-akselipaino (kg)	telat	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	73	Suurin melutaso	on (A)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on (A)

<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>		<b>Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	on	<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	Telatraktori ( kumitelat )
---	--	--	----	---	----------------------------

Lisätiedot: