



## Claas Arion 420 CIS 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 105500

| Merkki  | Claas          | Valmistusmaa   | FRA              | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2023 sis.alv 24 % (€)                                 | 105500        |
|---|----------------|--|------------------|---|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1407           | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=väljäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi               | 4/4485 TI 4V     | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5   | 5             |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | DOC+SCR+DPF    | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                             | CR               | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 70            |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 75             |  | 0                | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2220          |
| Tehonormi   | ECE R120       | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)                                   |                  | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 434/1000-1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396      | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                       | V                | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 63            |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | (0,14)1,85..40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)       | 1972             | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | 16/16         |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)  | 4/85           | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                   | HS               | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | on            |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,(B)        | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)                                     | 1920/1560/(1964) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 98(150)       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)  | 25             | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S(4ES)          | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 45            |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E              | Vakioengastus  | 16.9R34          | eturenkaat  | 13.6R24       |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 140+AB17       | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 266              | Akseliväli (cm)   | 249           |
| Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 884            | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)          | 4730             | Taka-akselipaino (kg)   | 2696          |
| Etuakselipaino (kg)   | 2034           | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | 0                | Suurin melutaso (dB(A))   | 73            |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus 0  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

|  |     |             |                                 |
|--|-----|-------------|---------------------------------|
| Etujousitus M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | Paineilmajarrut<br>perävaunulle |
|--|-----|-------------|---------------------------------|